

1. Пневморозподільник чотирилінійний двопозиційний клапанного типу, що містить корпус з каналами підводу та випуску стисненого повітря, розточки в корпусі, що перегородками з осьовими отворами поділені на порожнини, одні з яких, утворені з денами розточок, сполучені зі споживачами, розподільники у вигляді штока з двосідловим клапаном та поршнем, які розміщені в розточках корпуса так, що штоки проходять через осьові отвори в перегородках, двосідлові клапани знаходяться в порожнинах споживачів і можуть контактувати з сідлами отворів в перегородках і в денах розточок, а поршні утворюють з перегородкою порожнини, сполучені кожна з одним із згаданих каналів, відокремлюють їх від керуючих порожнин, який **відрізняється** тим, що одна розточка отвором в дні сполучена з каналом впуску, а порожниною, утвореною поршнем і перегородкою, - з каналом випуску, інша розточка отвором в дні сполучена з каналом випуску, а порожниною, утвореною поршнем і перегородкою, - з каналом впуску.

2. Пневморозподільник по п. 1, який **відрізняється** тим, що поршні оснащені манжетами, які встановлені так, що одна з них запирає тиск в порожнині, утвореній перегородкою та поршнем і сполученій з впускним каналом, інша запирає тиск в керуючій порожнині.