

1. Спосіб будівництва для створення плавальної лагуни (3) із заходом з пляжу в місці торгівлі (1), при цьому спосіб включає етапи, на яких:
 - а) проводять демонтаж щонайменше частини території місця торгівлі (1), при цьому процес демонтажу включає виймання шару фундаменту вільної будови та/або стоянки від 15 см до 5 м;
 - б) виймають матеріал об'ємом щонайменше 4000 м³ із зони в межах території місця торгівлі (1), на якій знаходиться вільна будова та/або стоянка, таким чином, формуючи котлован для водойми, що має площу поверхні щонайменше 3000 м² і мінімальну глибину щонайменше 1,4 м у точці його найбільшої глибини, причому у межах периметра забудови створюють земляні споруди для котловану, і причому котлован має периметр котловану і дно;
 - с) споруджують стримуючі стінки для води (10) щонайменше на одній секції периметра котловану з утворенням берегового периметра і покривають дно котловану непроникним матеріалом (13), де непроникний матеріал (13) містить пластикову обшивку товщиною щонайменше 1 мм білого або світлого кольору, причому форма берегового периметра містить вигини для надання плавальній лагуні більш природного характеру плавальної лагуни у тропічному стилі, а максимальна ширина котловану становить 300 м;
 - д) споруджують похилу зону (15) щонайменше на одній секції периметра котловану з утворенням заходу у водойму з пляжу, в якому захід з пляжу має плавний спуск у котлован, що становить від 5 до 30 %; розміщують пісок навколо зони пляжу, причому похилу зону споруджують з опорною плитою (14) для забезпечення конструктивної стійкості в такому місці, і
 - е) споруджують одну або більше огорож по периметру котловану, відгороджуючи зону і встановлюючи зону з регульованим доступом, причому зону з регульованим доступом встановлюють, включаючи зону пляжу (8) і периметр заходу з пляжу, а огорожі споруджують, включаючи щонайменше один вхід, виконаний з можливістю забезпечення вибіркового входу користувачів в зону з регульованим доступом, причому користувачі, яким був дозволений вхід у зону з регульованим доступом, можуть користуватися заходом з пляжу.
2. Спосіб будівництва за п. 1, за яким зону навколо периметра котловану, яка не знаходиться у межах зони з регульованим доступом, встановлюють для утворення зони з відкритим доступом.
3. Спосіб будівництва за п. 1, за яким процес демонтажу включає машинне виймання до глибини 20 см над проєктованим рівнем виймання, при цьому виймання останніх 20 см здійснюють вручну.
4. Спосіб будівництва за п. 1, за яким етап б) включає виймання матеріалу об'ємом щонайменше 7000 м³.
5. Спосіб будівництва за п. 1, за яким етап с) включає утворення котловану для водойми, який має площу поверхні щонайменше 5000 м².
6. Спосіб будівництва за п. 1, за яким, якщо тип ґрунту містить більш ніж 12 % матеріалу, що проходить крізь сито №200 (з отворами 0,075 мм), донний ґрунт утрамбовують для досягнення 95 % щільності ґрунту за Проктором, де 95 % щільності ґрунту за Проктором означає, що донний ґрунт утрамбований до 95 % його максимальної щільності у сухому вигляді.
7. Спосіб будівництва за п. 1, за яким, якщо тип ґрунту містить менше ніж 12 % матеріалу, що проходить крізь сито №200 (з отворами 0,075 мм), ґрунт утрамбовують для досягнення не менше ніж 80 % від своєї відносної щільності.
8. Спосіб будівництва за п. 2, за яким встановлюють зону з вільним доступом, яка має щонайменше одну точку з вільним оглядом поверхні води на 120°, з радіусом 50 м без пляжу.
9. Спосіб будівництва за п. 1, за яким для зон з регульованим доступом і зон з вільним доступом будують окремі входи.

10. Спосіб будівництва за п. 1, за яким зону з регульованим доступом будують із співвідношенням всієї зони пляжу (8) і плавальної лагуни (3) як 1:2.
11. Спосіб будівництва за п. 1, за яким поблизу плавальної лагуни (3) розташовують екран для трансляції інформаційного матеріалу, заходів і шоу.
12. Спосіб будівництва за п. 1, за яким плавальну лагуну (3) освітлюють системою освітлення.