

1. Вентиляційний фітофільтр, який складається з корпусу (1), у якому розміщені лотки (2) з ґрунтом або субстратом (3) та рослинами (4), обладнані системою автоматичного поливу (5), який **відрізняється** тим, що корпус (1) поділений на окремі камери (6), кожна з яких має по одному лотку (2) з ґрунтом або субстратом (3) та рослинами (4), а також хоча б частина з них має штучне освітлення (13), а інші - щонайменше один отвір (7) до навколишнього середовища або світлопрозоре огороження (14), а камери (6) обладнані отворами (7) або клапанами (8), хоча б частина з яких має приводи (9), сполучені з щонайменше трьома спільними коробами (10), або частина клапанів (8) - щонайменше з одним коробом (10), а частина - з навколишнім середовищем, причому приводи (9) і штучне освітлення (13) кожної камери (6) або щонайменше двох груп камер (6) приєднані до окремих каналів (11) контролера (12).

2. Вентиляційний фітофільтр за п. 1, який **відрізняється** тим, що щонайменше одна камера (6) відповідними лотками (2) з сітчастим дном (15) поділена на простори (16) з рослинами (4) та простори (17) знизу лотка (2), а в кожному з утворених просторів (16) і (17) розміщений щонайменше один з отворів (7) або клапанів (8).