

1. Комплект для з'єднання двох труб, який містить два патрубки, кожний з яких має циліндричну основну ділянку та з'єднувальну ділянку на одному з його кінців, яка виступає відносно зовнішньої поверхні циліндричної основної ділянки, при цьому внутрішня поверхня з'єднувальної ділянки одного з патрубків виконана з можливістю охоплення щонайменше частини зовнішньої поверхні з'єднувальної ділянки іншого патрубка, хомут, виконаний із можливістю щонайменше часткового охоплення з'єднувальних ділянок патрубків, який **відрізняється** тим, що значення зовнішнього діаметра ($D_{\text{патр. зовн.}}$) основної ділянки патрубків знаходиться в діапазоні 42-66 мм.
2. Комплект за п. 1, який **відрізняється** тим, що співвідношення довжини патрубків і зовнішнього діаметра ($D_{\text{патр. зовн.}}$) основної ділянки патрубків знаходиться в діапазоні 0,5-2,5.
3. Комплект за п. 1, який **відрізняється** тим, що патрубки виконані зі сталі.
4. Комплект за п. 1, який **відрізняється** тим, що товщина стінок патрубків становить 1,5 мм.
5. Комплект за п. 1, який **відрізняється** тим, що хомут являє собою скобу, кінці якої скріплені болтом і гайкою.
6. Комплект за п. 1, який **відрізняється** тим, що хомут являє собою дві скоби, кожна пара суміжних кінців яких скріплена болтом і гайкою.
7. Комплект за п. 1, який **відрізняється** тим, що вільні кінці патрубків є розширеними.