

Пристрій для відстрілу набоїв, споряджених металевим снарядом не смертельної дії, що містить рамку, виконану з обоймою, в отвір якої встановлений ствол з набійником, кульовим входом, закріплений в обоймі довгим поперечним штифтом, рукоятку, що закриває задню частину рамки, фіксатор магазину кнопочного типу, затвор, установлений на напрямні рамки з можливістю поздовжнього переміщення, зворотну пружину, що охоплює напрямну, самозвідний ударно-спусковий механізм куркового типу подвійної дії, що містить курок, установлений на осі з можливістю повороту під тиском бойової пружини, шептало з пружиною, розташоване в корпусі, спусковий гачок з тягою, задній скіс якої розташований проти заплічників шептала, роз'єднувач, установлений в пазах корпусу шептала, ударник, виконаний з бойком і розміщений в каналі затвора перед курком, механізм вилучення стріляної гільзи, що складається із підпружиненого викидача, встановленого у вікні затвора, та відбивача, виконаного суцільно з корпусом шептала, запобіжник, пристрій затворної затримки, прицільні пристрої, розташовані на поверхні затвора, що містять мушку та цілик, який **відрізняється** тим, що ствол виконаний без нарізів, а діаметр гладкої частини ствола менше діаметра металевих снарядів, крім того ствол на зовнішній поверхні має поперечну канавку в місці розташування кульового входу, а для фіксації ствола в обоймі паралельно довгому штифтові встановлені два короткі штифти, осі яких зсунуті одна відносно одної.