

Винахід належить до будівництва і може бути використаний при зведенні монолітних будівельних конструкцій, переважно залізобетонних стін

Спосіб зведення монолітної будівельної конструкції (3) полягає у тому, що встановлюють риштування (2), монтують на ньому опалубку (4) і гальмівний пристрій, приєднують днище (5) до нижнього краю опалубки (4), монтують в опалубці (4) арматурний каркас (10), укладають бетонну суміш (11), витримувачі її до затужавіння, опускають затужавілу бетонну суміш (12) разом із арматурним каркасом (10) за допомогою гальмівного пристрою, при цьому опалубку (4) монтують по всьому фронту будівельної конструкції (3) на рівні її верхнього краю, виводячи рівень верхнього краю опалубки (4) вище проектною відмітки (9) будівельної конструкції (3) не менше ніж на 0,05м, приєднують арматурний каркас (10) до тяги (6) гальмівного пристрою, укладання бетонної суміші (11) здійснюють ярусами (12) по всьому фронту опалубки (4), одночасно нарощують арматурний каркас (10), відокремлюють днище (5) від бетону і опускають будівельну конструкцію (3) не нижче ніж до суміщення рівня верхнього краю її затужавілого ярусу (12) з рівнем нижнього краю опалубки (4).